

**1. Druhový a obchodní název výrobku:**

Plastová okna a balkonové dveře Slovaktual PASIV  
 Profilový systém Aluplast IDEAL 8000

**2. Zamýšlené použití:**

Výrobek je určen do svislých obvodových konstrukcí bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a těsnost proti průniku dýmu.

**3. Výrobce:**

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

**4. Systém posuzování parametrů:**

Systém 3

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14351-1:2006+A2:2016

**6. Notifikované subjekty:**

LIGNOTESTING, a.s. Bratislava, notifikovaná osoba č. 1478  
 ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757  
 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, notifikovaná osoba č. 1389  
 Centrum stavebního inženýrství, a.s. pracoviště Zlín, notifikovaná osoba č. 1390

**7. Deklarované parametry:**

Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	Třída E900; jednokřídlé OS: 1124 x 2424 mm Třída E900; jednokřídlé OS+F: 1484 x 2384 mm Třída E750; dvoukřídlé O+OS: 1972 x 2324 mm Třída 8A; dvoukřídlé O+OS: 1772 x 2424 mm Třída 7A; jednokřídlé PSK: 3051 x 2424 mm	EN 14351-1+A2
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4/B4; jednokřídlé OS: 1124 x 2424 mm Třída C4/B5; jednokřídlé OS+F: 1484 x 2384 mm Třída C3/B3; dvoukřídlé O+OS: 1972 x 2324 mm Třída C3/B3; dvoukřídlé O+OS: 1772 x 2424 mm Třída C3/B3; jednokřídlé PSK: 3051 x 2424 mm	
Únosnost bezpečnostního vybavení	vyhovuje prahové hodnotě	

<b>Akustické vlastnosti</b>	<b>Zasklení</b>		<b>R<sub>w</sub> (C;Ctr)* (dB)</b>			
	4/17/3		34 (-2;-5)			
	4/16/4		34 (-2;-5)			
	4/18/3		38 (-2;-6)			
	6/16/4		38 (-2;-5)			
	10/16/4		39 (-2;-5)			
	4/18/3/16/3		34 (-2;-5)			
	4/12/4/12/4		34 (-2;-5)			
	3/16/3/16/3		35 (-2;-6)			
	4/18/4/18/4		35 (-1;-6)			
	4/14/4/14/4		36 (-2;-5)			
	6/12/4/12/4		38 (-2;-5)			
	4/18/3/16/3		39 (-2;-6)			
	VSG 33.1/14/4/14/VSG 33.1		40 (-2;-6)			
	10/12/4/12/4		40 (-2;-5)			
	4/14/4/16/VSG 33.1		41 (-1;-5)			
	4-0.76-4 SSF/12/4/12/6		42 (-2;-5)			
10/12/6/10/4-0.76-4 SSF		44 (-1;-3)				
6-0.76-6 SSF/12/6/12/4-0.76-4 SSF		46 (-1;-4)				
*) jednokřídlé okno, rozmer 1230 x 1480 mm						
<b>Součinitel prostupu tepla</b>	<b>Distanční rámeček, <math>\psi_g</math> (Psi)</b>		<b>Hodnota U<sub>w</sub> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
			<b>U<sub>g</sub>-1,1</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,7</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,6</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,5</b>
	TGI	ID - 0,040 IT - 0,038	1,2	0,88	0,81	0,74
	TPS	ID - 0,036 IT - 0,034	1,1	0,87	0,80	0,73
	Swisspacer Ultimate	ID - 0,032 IT - 0,030	1,1	0,86	0,79	0,72
*) jednokřídlé okno, rozmer 1230 x 1480 mm						
<b>Radiační vlastnosti</b>	<b>Součinitel prostupu tepla U<sub>g</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Propustnost sluneční energie [%]</b>	<b>Světelná propustnost <math>\tau_v</math> [%]</b>			
	U <sub>g</sub> = 1,1*	g = 0,64*	$\tau_v$ =82*			
	U <sub>g</sub> = 0,6**	g = 0,53**	$\tau_v$ =74**			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
<b>Průvzdušnost</b>	<b>Třída 4;</b> jednokřídlé OS: 1124 x 2424 mm <b>Třída 4;</b> jednokřídlé OS+F: 1484 x 2384 mm <b>Třída 4;</b> dvoukřídlé O+OS: 1972 x 2324 mm <b>Třída 4;</b> dvoukřídlé O+OS: 1772 x 2424 mm <b>Třída 4;</b> jednokřídlé PSK: 3051 x 2424 mm					
<b>Nebezpečné látky</b>	Bez obsahu nebezpečných látek					
<b>Světelná výška otvoru dveří</b>	min. 1970 mm					

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH


Plastová okna a balkonové dveře Slovaktual PASIV  
Profilový systém Aluplast IDEAL 8000

VoP č.  
CPR/CZ/IDEAL8000/  
3-2016

**Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.**

Podepsal za a jménem výrobce:

Pravenec, 01.11.2016



Ľubomír Majzlan  
jednatel společnosti