

1. Druhový a obchodní název výrobku:

Plastové vchodové dveře Slovaktual
 Profilový systém Profine AD 76

2. Zamýšlené použití:

Výrobek je určen do svislých obvodových konstrukcí bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a těsnost proti průniku dýmu.

3. Výrobce:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posuzování parametrů:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Německo, notifikovaná osoba č. 0757

7. Deklarované parametry:


Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	Třída 5A; jednokřídlé, dovnitř otevírací : 1312 x 2496 mm Třída 4A; jednokřídlé, ven otevírací : 1312 x 2496 mm Třída 4A; dvojkřídlové, dovnitř otevírací : 2118 x 2496 mm	EN 14351-1+A2
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C2/B2; jednokřídlé, dovnitř otevírací : 1312 x 2496 mm Třída C2/B2; jednokřídlé, ven otevírací : 1312 x 2496 mm Třída C2/B2; dvojkřídlové, dovnitř otevírací : 2118 x 2496 mm	
Únosnost bezpečnostního vybavení	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	

Součinitel prostupu tepla	Izolační sklo		Hodnota U_D pro * [W/m²K]			
			U_{g-1,1}	U_{g-0,7}	U_{g-0,6}	U_{g-0,5}
	TPS	ID - 0,036 IT - 0,034	1,3	1,1	1,0	0,94
	Výplně		Hodnota U_D pre * [W/m²K]			
	Vkládaná (hr. 24 mm)		1,2			
	Vkládaná (hr. 48 mm)		0,91			
	Jednostranně překryté křídlo (hr. 66mm)		0,84			
	Oboustranně překryté křídlo (hr. 80mm)		0,80			
	Oboustranně překryté křídlo lícované s rámem (hr.104 mm)		0,53			
	*) jednokřídlé dveře, rozměr 1230 x 2180 mm					
Radiační vlastnosti	Součinitel prostupu tepla U_g [W/m²K]	Propustnost sluneční energie [%]	Světelná propustnost τ_v [%]			
	U _g = 1,1*	g = 0,64*	τ_v =82*			
	U _g = 0,6**	g = 0,53**	τ_v =74**			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
Průvzdušnost	Třída 3; jednokřídlé, dovnitř otevírací : 1312 x 2496 mm Třída 3; jednokřídlé, ven otevírací : 1312 x 2496 mm Třída 3; dvoukřídlé, dovnitř otevírací : 2118 x 2496 mm					
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látek					
Světlá výška otvoru dveří	min. 1970 mm					

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.

Podepsal za a jménem výrobce:

Pravenec, 01.07.2021


Ľubomír Majzlan
jednatel spoločnosti