

### 1. Druhový a obchodní název výrobku:

Hliníkové vchodové dveře Slovaktual  
Profilový systém Heroal D72

### 2. Zamýšlené použití:

Výrobek je určen do svislých obvodových konstrukcí bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a těsnost proti průniku dýmu.

### 3. Výrobce:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

### 4. Systém posuzování parametrů:

Systém 3

### 5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

### 6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757  
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert, D-42551 Velbert, Wallstr. 41, Nemecko, notifikovaná osoba č. 1309

### 7. Deklarované parametry:


Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	<b>Třída 5A</b> ; jednokřídlé, dovnitř otevírací: 1202 x 2376 mm <b>Třída 4A</b> ; jednokřídlé, ven otevírací: 1230 x 2180 mm <b>Třída 3A</b> ; dvoukřídlé, dovnitř otevírací: 1400 x 2500 mm	EN 14351-1+A2
Odolnost proti zatížení větrem	<b>Třída C4</b> ; jednokřídlé, dovnitř otevírací: 1202 x 2376 mm <b>Třída C4</b> ; jednokřídlé, ven otevírací: 1230 x 2180 mm <b>Třída C3</b> ; dvoukřídlé, dovnitř otevírací: 1400 x 2500 mm	
Únosnost bezpečnostního vybavení	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	

<b>Součinitel prostupu tepla</b>	<b>Izolační sklo</b>		<b>Hodnota <math>U_D</math> pro * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
			<b>U<sub>g-1,1</sub></b>	<b>U<sub>g-0,7</sub></b>	<b>U<sub>g-0,6</sub></b>	<b>U<sub>g-0,5</sub></b>
	TPS	ID - 0,043 IT - 0,038	1,4	1,1	1,0	0,98
	<b>Výplně</b>		<b>Hodnota <math>U_D</math> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
	Vkládaná (hr. 48 mm)		1,0			
	Oboustranně překryté křídlo (hr. 72mm)		0,9			
*) jednokřídlé dveře, rozměr 1230 x 2180 mm						
<b>Radiační vlastnosti</b>	<b>Součinitel prostupu tepla <math>U_g</math> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Propustnost sluneční energie [%]</b>	<b>Světelná propustnost <math>\tau_v</math> [%]</b>			
	U <sub>g</sub> = 1,1*	g = 0,64*	$\tau_v$ = 82*			
	U <sub>g</sub> = 0,6**	g = 0,53**	$\tau_v$ = 74**			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
<b>Průvzdušnost</b>	<b>Třída 4;</b> jednokřídlé, dovnitř otevírací : 1202 x 2376 mm <b>Třída 3;</b> jednokřídlé, ven otevírací: 1230 x 2180 mm <b>Třída 3;</b> dvoukřídlé, dovnitř otevírací : 1400 x 2500 mm					
<b>Nebezpečné látky</b>	Bez obsahu nebezpečných látek					
<b>Světlá výška otvoru dveří</b>	min. 1970 mm					

**Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.**

Podepsal za a jménem výrobce:

Pravenec, 01.11.2016



Ľubomír Majzlan  
jednatel spoločnosti