

1. Druhový a obchodní název výrobku:

Hliníkové zdvižně posuvné dveře Slovaktual
Profilový systém Heroal S 77 HI

2. Zamýšlené použití:

Výrobek je určen do svislých obvodových konstrukcí bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a těsnost proti průniku dýmu.

3. Výrobce:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posuzování parametrů:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Německo, notifikovaná osoba č. 0757

7. Deklarované parametry:

Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	Třída E750; schéma A, jednokřídlé : 4006 x 2490 mm	EN 14351-1+A2
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3/B3; schéma A, jednokřídlé : 4006 x 2490 mm	
Únosnost bezpečnostního vybavení	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	

Součinitel prostupu tepla	Distanční rámeček, Ψ_g (Psi)		Hodnota U_w pro * [W/m²K]			
			$U_g-1,1$	$U_g-0,7$	$U_g-0,6$	$U_g-0,5$
	TGI	ID - 0,049 IT - 0,044	1,4	1,1	1,0	0,92
	TPS	ID - 0,043 IT - 0,038	1,4	1,1	0,99	0,91
Swisspacer Ultimate	ID - 0,036 IT - 0,031	1,4	1,1	0,98	0,90	
*) schéma A, jednokřídlé, rozmer 4500 x 2300 mm						
Radiační vlastnosti	Součinitel prostupu tepla U_g [W/m²K]	Propustnost sluneční energie [%]	Světelná propustnost τ_v [%]			
	$U_g = 1,1^*$	$g = 0,64^*$	$\tau_v = 82^*$			
	$U_g = 0,6^{**}$	$g = 0,53^{**}$	$\tau_v = 74^{**}$			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
Průvzdušnost	Třída 4; schéma A, jednokřídlé : 4006 x 2490 mm					
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látek					
Světlá výška otvoru dveří	min. 1970 mm					

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.11.2016



Lubomír Majzlan
konateľ spoločnosti