

**1. Druhový a obchodní název výrobku:**

Plastová okna a balkonové dveře Slovaktual STANDARD  
 Profilový systém Aluplast IDEAL 5000

**2. Zamýšlené použití:**

Výrobek je určen do svislých obvodových konstrukcí bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a těsnost proti průniku dýmu.

**3. Výrobce:**

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

**4. Systém posuzování parametrů:**

Systém 3

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 14351-1:2006+A2:2016

**6. Notifikované subjekty:**

LIGNOTESTING, a.s. Bratislava, notifikovaná osoba č. 1478  
 ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757  
 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, notifikovaná osoba č. 1389  
 Centrum stavebního inženýrství, a.s. pracoviště Zlín, notifikovaná osoba č. 1390

**7. Deklarované parametry:**


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Vodotěsnost</b>	<b>E 1350</b> ; jednokřídlé OS: 890 x 2150 mm <b>E 900</b> ; jednokřídlé OS/F: 1484 x 2384 mm <b>E 750</b> ; dvoukřídlé O+OS: 1492 x 2384 mm <b>E 750</b> ; jednokřídlé PSK+F: 2589 x 2184 mm	EN 14351-1+A2
<b>Odolnost proti zatížení větrem</b>	<b>Trieda C5/B5</b> ; jednokřídlé OS: 884 x 2384 mm <b>Trieda C4/B5</b> ; jednokřídlé OS/F: 1484 x 2384 mm <b>Trieda C5/B5</b> ; dvoukřídlé O+OS: 1492 x 2384 mm <b>Trieda C5/B5</b> ; jednokřídlé PSK+F: 2589 x 2184 mm	
<b>Únosnost bezpečnostního vybavení</b>	vyhovuje prahové hodnotě	

<b>Akustické vlastnosti</b>	<b>Zasklení</b>		<b>R<sub>w</sub> - okna *</b>	
	4/16 Ar/4		34 (-2;-5) dB	
	6/16 Ar/4		38 (-2;-5) dB	
	10/16 Ar/4		40 (-2;-5) dB	
	9 VSG Si/16 Ar/6		42 (-2;-5) dB	
	9 VSG-Si/16 Ar/10		44 (-1;-3) dB	
	13 VSG-Si/16 Ar/9 VSG Si		45 (-1;-4) dB	
*) jednokřídlé okno, rozmer 1230 x 1480 mm				
<b>Součinitel prostupu tepla</b>	<b>Distanční rámeček, <math>\psi_g</math> (Psi)</b>		<b>Hodnota U<sub>w</sub> pre * [W/m<sup>2</sup>K]</b>	
			<b>U<sub>g-1,1</sub></b>	<b>U<sub>g-0,7</sub></b>
	TGI	ID - 0,040	1,2	0,92
		IT - 0,038		
	TPS	ID - 0,036	1,2	0,91
IT - 0,034				
Swisspacer Ultimate	ID - 0,032	1,2	0,90	
	IT - 0,030			
*) jednokřídlé okno, rozmer 1230 x 1480 mm				
<b>Radiační vlastnosti</b>	<b>Součinitel prostupu tepla U<sub>g</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Propustnost sluneční energie [%]</b>	<b>Světelná propustnost <math>\tau_v</math> [%]</b>	
	U <sub>g</sub> = 1,1*	g = 0,64*	$\tau_v$ =82*	
	U <sub>g</sub> = 0,7**	g = 0,53**	$\tau_v$ =74**	
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/12/4/12/4)				
<b>Průvzdušnost</b>	<b>Trieda 4</b> - jednokřídlé okno OS: 884 x 2384 mm - jednokřídlé OS/F : 1484 x 2384 mm - dvoukřídlé O+OS: 1492 x 2384 mm - jednokřídlé PSK+F: 2589 x 2184 mm			
<b>Nebezpečné látky</b>	Bez obsahu nebezpečných látek			
<b>Světlá výška otvoru dveří</b>	min. 1970 mm			

**Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.**

Podepsal za a jménem výrobce:

Pravenec, 01.11.2016

  
Ľubomír Majzlan  
jednatel spoločnosti